

GUIDE TIL VEDLIGEHOLEDSE



Træ er et smukt materiale, men vil du bevare træets farve og glød på dit altangulv og håndliste, skal det behandles.

Vejrpåvirkninger som sol, vind og regn vil hen over tid forvandle træets farve til en mere grålig nuance, hvis det ikke behandles med olie. Oliebehandling modvirker ligeledes revnedannelse, alge og svampeangreb og mindsker risikoen for, at træet kan vride sig, da olie medvirker til nedsat fugtoptag og udtørring af træet.

VI ANBEFALER at oliebehandle hårdtræs gulvet samt håndlisten på altanen så hurtigt som muligt med en hårdtræsolie. I starten råder vi til at oliere 2-3 gange efter hinanden og derefter 1-2 gange årligt. Bliver træet tørt/gråligt, trænger det til en ny oliebehandling.

KLARGØRING AF HÅRDTTRÆ INDEN OLIEBEHANDLING:

- 01** Spul træet med vand (Hvis der er algedannelse efter snavs i overfladen)
- 02** Påfør trærens med en pensel (eksempelvis Borup Trærens)
- 03** Skrub overfladen på langs
- 04** Skyld altanbrædderne grundigt
- 05** Gentag efter behov

SÅDAN GØR DU:

- 06** Efter grundig rengøring (se pkt. 01-05), lad træet tørre min. 1 døgn. (Træet skal være helt rent og tørt og oliebehandlingen skal **kun** foretages i tørvejr, der skal ligeledes være tørt min. 1 døgn efter behandlingen).
- 07** Olien røres grundigt inden brug og påføres med pensel i et tyndt lag.
- 08** Efter max 10-20 minutter inden olien tørrer op (følg vejledningen på produktet), fjernes overskydende olie fra træet med en ren og tør klud.
 - Gentag evt. ovenstående punkter, såfremt træet ikke synes mættet.
 - Indtil olien er gennemhærdet (24-48 timer) må den ikke udsættes for vand afhængigt af produkt.

Håndlisten vil i starten, efter vådt vejr, afgive lidt farve på stålet. Vi anbefaler at væsken tørrer væk, så farven ikke bliver permanent.

VEND



VEDLIGEHOOLD AF DØR

Du vedligeholder din nye dør ved at smørre hængsler, håndtag, staglås og andre bevægelige dele, mindst én gang årligt eller efter behov.

VEDLIGEHOOLD AF AFVANDING

Er der evt. afvandingsrende på jeres altan må I påregne, at skulle rense den mindst én gang årligt. Blade og lignende vil ellers kunne stoppe afløbsrøret, som på en almindelig tagrende.

BEMÆRK

Altangulvet er lavet i to dele, for at give adgang til afvandingsplade og afvandingsrende. Derfor ligger altangulvet løst. Dette kan medføre, at gulvet kan flytte sig en smule og måske også syne lidt skævt. Man kan rette det til med et lille koben eller spartel.

RIGTIG GOD FORNØJELSE.

